

PAPEL DE HORNO 40X60 (500 HOJAS)



ARTÍCULO

PAPH40X60P500

PRESENTACIÓN

- Caja con 500 hojas de papel vegetal.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Papel parafinado con silicona alimentaria de doble cara apto para el contacto con alimentos. Producto destinado para un uso especial en pastelerías industriales y otras cocinas con uso de hornos industriales.

CERTIFICACIONES DE USO

El Papel de Horno en resmas de PULCRO con la normativa de la Unión Europea – Reglamento CE nº 2023/2006 para materiales destinados al contacto con alimentos y para el uso directo en horneados de hasta 220°C. El material no contiene fluorocarburos añadidos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE / CAJA

ENVASE	Caja de cartón de color blanco
APERTURA	Pre-corte en la cara superior, con uñero y semicírculo para el rasgado de cartón
DIMENSIONES EXTERIORES DE LA CAJA	415 mm (a) x 610 mm x (l) 32 mm (h).
PESO APROXIMADO DEL ENVASE	190 g
PESO TOTAL POR CAJA (CON PRODUCTO INCLUIDO)	4,87 Kg

CARACTERÍSTICAS DE PALETIZADO

TIPO DE PALETIZADO	Pallet Universal.
CAJAS POR CAPA	4 cajas.
CAPAS POR PALLET	32 capas.
TOTAL CAJAS POR PALLET	128 cajas.
DIMENSIONES PALLET	1,2 m x 1 m x 1,2 m (h).
PESO DEL PALLET + FILM DE PALETIZAR	25 Kg.
PESO BRUTO PALLET	648 kg.

Nota: las medidas de peso indicadas pueden sufrir una variación del 5%.

CARACTERÍSTICAS GLOBALES Y MECÁNICAS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	OBJETIVO	TOLERANCIA	MÉTODO DE ANÁLISIS
MEDIDAS	40 x 60 cm	+/- 3%	Laboratorio Interno
GRAMAJE	39 g/m ²	+/- 5%	Norma UNE-EN ISO 536/2013
ÍNDICE DE ABSORCIÓN DEL AGUA	14 a 17 Cobb (g/m ²)		Norma UNE-EN 535
CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO	Un único horneado		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	≤ 220 °C		
OPACIDAD	82%	+/- 5%	Norma NFQ 03-006

La información técnica aquí ofrecida responde a los parámetros estándar obtenidos por nuestros análisis en laboratorio. Pueden no representar los resultados obtenidos en analíticas realizadas en laboratorios ajenos al nuestro.

