

PULICERA

Cera hidrofugante para túneles de lavado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto..... Líquido transparente amarillento
- PH..... 3.50 +/- 1.00
- Densidad..... 0.975 +/- 0.01
- Olor..... Característico (Técnico)

PRESENTACIÓN

- Unidades..... Garrafas de 20 Litros
- Unidades/Caja. 1 garrafa
- Cajas / Palet..... 28



PROPIEDADES

PULICERA es un agente hidrofugante especialmente formulado para asegurar un efectivo escurrido del agua del aclarado en los túneles de lavado de automóviles.

Su aplicación, además de incrementar el brillo final del automóvil tratado, facilita espectacularmente el escurrido del agua a su paso por los soplantes de aire del túnel de lavado, con lo que se incrementa muy sensiblemente la productividad de los mismos.

Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES

El uso de PULICERA está recomendado en servicios oficiales y distribuidores de automóviles, trenes automáticos de lavado, talleres, garajes, parques automovilísticos, empresas de transporte, etc.

MODO DE EMPLEO

PULICERA se aplica previamente diluido según se indica a continuación; rociándolo en el arco de agua del aclarado de los túneles, antes de que el vehículo tratado pase por los soplantes de aire.

Las dosis a emplear de PULICERA varían muy sensiblemente en función de la dureza del agua del aclarado y del detergente usado previamente en el lavado del vehículo.

A título general puede indicarse que su efectividad se mantiene incluso a diluciones 1:15 con las dosificaciones normales de los túneles existentes en el mercado.

Se recomienda de 20 a 30 mL por coche.

PRECAUCIONES

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P331: NO provocar el vómito. CONTIENE: 4,5-dihidro-2-heptadecil-1H-imidazol-1-etilamina; Nafta (petróleo), < 0.1% EC 200-753-7; Alcohol, C12-15, etoxilado (1-2.5 EO). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562-04-20.

Producto fácilmente biodegradable.

PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

