

# HORNOPLAC 12 KG

## Desengrasante para grasas quemadas



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto..... Líquido transparente pardo
- PH..... 13.5 +/- 1.00
- Densidad..... 1.175 +/- 0.01
- Olor..... Característico (Técnico)

### PRESENTACIÓN

- Unidades..... Botellas de 1 litro
- Cajas..... 4x6 kilos
- Palets..... 32
- Garrafas..... 12 Kilos
- Botellas..... 1,2 Kilos
- Cajas..... 12
- Palets..... 55 cajas



### PROPIEDADES

HORNOPLAC es un producto líquido diseñado para la limpieza de todo tipo de planchas, hornos, cocinas, freidoras, parrillas, las cuales presentan acumulación de grasas quemadas o carbonillas.

HORNOPLAC es un producto de alto rendimiento, por lo cual a diferentes diluciones tiene infinitas aplicaciones en la limpieza profesional, tanto en cocinas donde es indispensable como en los demás lugares donde haya necesidad de un producto enérgico, etc.

Cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes R.S.I.

### APLICACIONES

Por su elaborada y enérgica composición es ideal para eliminar todo tipo de grasas de origen vegetal o animal, tanto volátiles como quemadas.

HORNOPLAC es una ayuda indispensable en cocinas con planchas y filtros de campanas. Se pueden neutralizar las planchas con limón o vinagre.

Limpia y desengrasa todo tipo de suciedad persistente de carácter orgánico.

HORNOPLAC es un producto líquido con reacción alcalina de color marrón, es un producto disolvente y detergente actuando como disgregante penetrando y limpiando los lugares más difíciles.

HORNOPLAC es fácil de aclarar simplemente con agua no dejando restos que den sabores ni olores a los alimentos.

### MODO DE EMPLEO

En planchas y hornos aplicar el producto puro cuando la plancha esté todavía caliente entre 40 y 60° C, y dejando actuar algunos minutos con el fin de que el producto penetre completamente en la grasa.

Aclarar con abundante agua ayudado de un paño.

No se debe utilizar en superficies de aluminio pulidas.

En planchas aplicar HORNOPLAC puro.

En filtros diluir HORNOPLAC en proporción 1: 1 con agua.

HORNOPLAC puede diluirse hasta 1: 50 según el grado de suciedad a eliminar.

### PRECAUCIONES

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar-se inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P405: Guardar bajo llave. CONTIENE: Hidroxido de sodio; Poliglucosido de alquilo. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 91 562-04-20.0.

Producto fácilmente biodegradable.

PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

